

## SINGLE PHASE INVERTER TIG DC/MMA WELDING MACHINES

Series: Easy TIG

Model: Easy TIG 251 DC


- ◆ Suitable for welding all kinds of plates, tubes, etc.
- ◆ High quality welding properties in TIG or MMA welding
- ◆ Suitable for welding all kinds of steel, stainless steel, steel alloys, copper, brass & titanium
- ◆ Ability to welding in TIG by "HF"
- ◆ Post gas control
- ◆ Service & warranty

دستگاه های جوشکاری تیگ DC تکفاز با تکنولوژی اینورتر

سری: Easy TIG

مدل: Easy TIG 251 DC

- ◆ قابلیت جوشکاری انواع ورق ، لوله و ...
- ◆ کیفیت جوش عالی در طول جوشکاری در دو حالت تیگ (TIG) و الکتروود پوشش دار (MMA)
- ◆ مناسب برای جوشکاری انواع فولادها، استینلس استیل، مس، برنج و تیتانیوم
- ◆ قابلیت جوشکاری TIG DC با استفاده از HF
- ◆ قابلیت تنظیم پس گاز (Post Gas)
- ◆ دوره ضمانت با پشتیبانی و خدمات



www.digiweld.click  
sales@digiweld.click



MMA(INVERTER)



MIG/MAG(INVERTER)



TIG DC,AC/DC (Inverter)



PLASMA (Inverter)



SAW(INVERTER)



STUD WELDER(INVERTER)



Models: **Easy TIG 251 DC** مدل :

**EXCELLENT FEATURES OF MACHINE**

- ◆ Excellent welding of steel, stainless steel, Nickel, copper, brass...
- ◆ Ability to weld in TIG DC By "HF"
- ◆ Adjustment of the welding parameters Including, post gas
- ◆ Selection of TIG-HF and MMA process
- ◆ MMA welding Ability for electrodes
- ◆ Reduced weight and volume and easy transportation
- ◆ Warranty period



**ویژگیهای برجسته دستگاه**

- ◆ جوشکاری عالی فولاد، استینلس استیل، نیکل، مس، برنج...
- ◆ قابلیت جوشکاری تیگ DC با استفاده از تکنیک HF
- ◆ امکان تنظیم پارامترهای جوشکاری شامل post gas
- ◆ امکان انتخاب پروسه جوشکاری MMA, TIG-HF
- ◆ امکان جوشکاری MMA
- ◆ کاهش وزن و ابعاد و سهولت حمل و نقل
- ◆ دوره ضمانت

**OPTIONAL**

- ◆ Electrode holder with cable
- ◆ Air cooled Torch
- ◆ Automatic welding helmet
- ◆ Gas regulator
- ◆ Earth clamp with cable

**در صورت سفارش**

- ◆ کابل و انبر جوش
- ◆ تورچ هوا خنک
- ◆ ماسک اتومات جوشکاری
- ◆ رگولاتور گاز
- ◆ کابل و انبر اتصال

**TECHNICAL DATA**

**Easy TIG 251 DC**

		TIG	MMA
Single Phase input 50/60HZ <sup>1</sup>	V	230	
Input power @ I <sub>2max</sub>	KVA	11.3	
fuse @ I <sub>2max</sub>	A	D35	
Input current @ 100%DT	A	22	30.5
Mains cable cross section	mm <sup>2</sup>	3x4	
Open circuit voltage	V	63	
Current Range	A	10-250	
Duty cycle at ( 40°C)	100%	A 180	165
	60%	A 190	180
	X%	A 250 (15%)	250 (11%)
Protection class	IP	21 S	
Insulation class <sup>2</sup>		F	
Dimensions (LxWxH)	cm	53 x 17.5 x 32.5	
Weight	Kg	10.5	

توجه: حق تغییر کلیه مشخصات بدون اطلاع قبلی برای شرکت جوش محفوظ خواهد بود.

1. Other Voltages / frequencies on request.
2. F or H on request.
3. Joosha reserves the rights to change the specifications without notice.
4. Last digit number of the name of machine (for ex. 1 in Easy TIG 251 DC) indicates to the version of it.